

云浮市深环科技有限公司离心机询价采购公告

致贵公司：

云浮市深环科技有限公司拟采购一台平板四足吊袋离心机，现面向市场进行询价采购，兹请有合作意向的公司前来报价。

一、采购内容及要求

1. 采购货物详见附件一：PLD1200 型平板吊袋离心机技术参数，报价为含税价（不得超过控制价 77000 元），需注明增值税专用发票的税率。

2. 以上报价包含交货前的所有费用（含税、运输、卸货费等），交货前所有风险由贵公司承担。

3. 若确定为中选供应商，无论市场行情上涨或下浮，双方不得提出调价。中选供应商应严格按照报价单中的时间和数量进行供货。

4. 请按要求填写报价单，报价单需加盖公章。

5. 交货时间：报价单期限内供货，我公司有权根据自身情况调整交货期。

6. 交货地点：云浮市云安区六都镇绿色日化产业集聚区信安路 1 号。

二、中标方式及结算方式

1. 报价单的报价视为最终报价。报价以不含税最低价作为中标结果。计算公式为： $\text{不含税价} = \text{含税总报价} / (1 + \text{增值税税率})$

2. 双方按送货单及合同确定的产品价格及数量核对货款，确认无误后由贵司开具增值税专用发票，我公司收到发票后按合同约定付款。

三、投标方式及截止日期

1. 报价材料：盖章的报价单一份、营业执照一份、品牌授权书一份（若有）。

2. 投标方式：线上邮箱投标，报价单位将报价材料的扫描件在截止日期前发送至投标邮箱：contact@yfhwts.com。邮件主题：XX 公司报价+平板四足吊袋离心机。

3. 招标截止日期：2023 年 9 月 18 日 10:00 前

四、开标方式及联系方式

1. 开标方式：线上邮箱开标

2. 中标公示：公司官网 (www.yfhwts.com) 公示，不再另行通知各报价单位。

3. 联系电话：0766-8633868（吴生）

云浮市深环科技有限公司

联系地址：云浮市云安区六都镇绿色日化产业集聚区信安路1号。

五、其他：最终解释权归采购单位所有



云浮市深环科技有限公司

2023年9月13日

附件一：PLD1200 型平板吊袋离心机 (316)

技术参数

目录

- 一、 产品简介
- 二、 离心机规格、型号
- 三、 离心机主要部件结构材质说明

一、 产品简介

平板吊袋离心机又名半自动离心机、上部卸料离心机、吊篮离心机等，该机型采用了四足平板结构，平板下部为4个阻尼减震器，减震效果更好、运行更平稳安全。操作平台外包304不锈钢板，无卫生死角，清洗更方便，外观更洁净美观。甩桶拦液板为特殊开合结构，滤袋固定在拦液板上，机器运行时，拦液板和甩桶锁紧在一起，卸料时拦液板可和甩桶分离，连着滤袋和物料一起吊起，卸料更方便。采用大翻盖结构，盖子上可加进料管等装置。平板吊袋离心机采用变频启动和停止方式，无需启动块、刹车片等易损件，操作更简单。平板吊袋离心机在制药、化工、食品等行业得到广泛良好的应用。



二、离心机规格、型号

PLD1200 平板四足吊袋离心机参数表

离心机型号	PD1200
出料方式	上部起吊出料
传动方式	皮带传动
减振系统	4个阻尼减震器减震
启动方式	变频柜
制动方式	变频柜
电机类型	普通电机
盖子	大翻盖（观察镜、防爆灯 进料口 洗涤管 氮气管）
离心机主要设计参数	
转鼓直径 mm	1200
工作容积 L	460
装料限量 kg	400
转速 r/min	1000
分离因素 $\omega^2 r/g$	560
电机功率 kw	15
变频柜功率 Kw	18.5
内胆厚度 mm	8
外壳厚度 mm	3
外形尺寸 mm	2200*1700*1350
整机重量 kg	约 3000
主要部分材质	
内胆、外壳、盖子、水槽、排水管	316
平台	SUS304
主轴	材质 45Cr,淬火调质处理

三、离心机主要部件结构说明

1. 采用四足平台结构，下部装有 4 个阻尼减震器，可有效减轻因转鼓内载重不平衡而在运转时产生的振动。
2. 内桶、外壳和翻盖等接触物料部位由 316 不锈钢制作或衬塑。
3. 主轴采用 45#钢经过热处理精加工而成。
4. 传动部分采用三角带传动。
5. 甩桶拦液板为特殊开合结构，滤袋与拦液板固定在一起，机器运行时，把拦液板和甩桶锁紧，卸料时拦液板可和甩桶分离，连着滤袋和物料一起吊起，从滤袋下部卸出干料，卸料更方便。
6. 大翻盖结构，装有 2 个助力器开启盖子，翻盖上加进料管、洗涤管、氮气管、防爆灯、观察镜等。





.

.

.

.

.

.